

Prestandadeklaration

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan fals och/ eller spont utan målning eller impregnering.

1. Byggprodukt

Obehandlade sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler av gran eller furu med eller utan fals och spont som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument eller vänd er till tillverkaren.

2. Byggproduktens avsedda användning

Utvändig panel för väggar.

3. Tillverkare

Skogsägarna Norra Skog ek för (Norra Timber, Kåge & Hissmofors Hyvleri)
Box 4076
904 03 Umeå

produktbp@norraskog.se

www.norratimber.se

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4: Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. Om ett annat träslag skall användas eller om produkten har någon typ av behandling ska annan deklaration användas. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

5. Angivna prestanda

Prestanda för obehandlade sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler av gran eller furu med eller utan fals och spont i enlighet med Produktstandarden för klädsel EN 14915:2013.

<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda (deklarerade värden)</i>
Träslag/träslagsgrupp	PNSY: furu (<i>Pinus sylvestris</i>) eller PCAB: gran (<i>Picea abies</i>) Växtregion NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Minimitjocklek	6mm
Reaktion vid brandpåverkan	<i>D-s2, d2 (CWFT enligt SS-EN 14915:2013, tabell 1; minsta medeldensitet 390kg/m³; minsta total tjocklek 9mm, minsta tjocklek 6mm</i>
Formaldehydklass	E1
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)
Innehåll av pentaklorfenol	NPD (no performance detected)
Infästning	NPD (no performance detected)
Vattenånggenomsläpplighet	60 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.4)
Ljudabsorptionskoefficient	0,10/0,30 (se SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.5)
Värmeledningstal	0,11 (se SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.6)
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt SS-EN 350:2016)

Att prestanda för vår byggprodukt obehandlade sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan fals och spont överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Krokom den 07 oktober 2022.

Norra Timber



.....
Ola Wilhelmsson, Produktchef Byggprodukter